



SUORITUSTASOILMOITUS /1/katelevyt

1. **Tuotekuvaus** Metalliset profiloituneet ohutlevyt

2. Tuotetunnisteet

1101	Platon lukkosaumakatto	1110	VM-20KS /1100 muotokate
1102	Tiilinen 350 / 1100	1111	VM-20S / 1100 muotokate
1103	Isotiilinen 400 / 1100	1112	VM-45K / 870 muotokate
1107	VM-18 / 1064 Laine aaltopelti	1113	VM-45KS / 870 muotokate
1108	VM-3 / 1200 muotokate	1114	VM-45S / 870 muotokate
1109	VM-20K /1100 muotokate	1115	VM konesaumarivit

3. **Aiottu käyttötarkoitus** Rakennusten kattojen, ulko- ja sisäseinien verhoaminen

4. **Valmistaja** Virte-Metalli oy, Kuormakatu 12, 20380 Turku

5. **AVCP-Järjestelmä** AVCP 4

6. Yhdenmukaistettu Standardi

SFS-EN 14783:2013, Metalliset ohutlevy- ja nauhatuotteet täysin tuettuihin vesikattoihin sekä ulko- ja sisäseinien verhouksiin

Perusominaisuudet

Ominaisuus	Tekniset tiedot	Palokäyttäytyminen	Takuu
Paksuus	0,45 mm ; 0,5 mm; 0,6 mm	NPD	vaihtelee
Pinnoite / Säilyvyys	Z275 g + 50 µm Mattapural/Pural BT / EP 10 µm Z275 g + 50 µm Nova / EP 10 µm Z275 g + 27 µm PVDF (Hiarc) / EP 10 µm Z275 g + 25 µm MattaCrown / EP 10 µm Z275 g + 25 µm polyesteri / EP 10 µm Z350 g / m2	A2-s2,d0 A2-s2,d0 A2-s1,d0 A2-s2,d0 A2-s1,d0 A1 (CWFT)	25 vuotta 15 vuotta 20 vuotta 15 vuotta 15 vuotta ei takuuta
Työstöominaisuudet	DX-51; DX-52; DX-53 ; S280GD	NPD	vaihtelee

Tämä suoritusasoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla

Turussa 1.1.2023

Jaakko Virtanen

Toimitusjohtaja, Virte-Metalli oy